



ATA Galvanizli Akümülayon Tankları;

- Binalarda ve merkezi sıcak su sistemi bulunan her türlü tesiste, kullanım sıcak suyunun depolanması için özel olarak tasarlanmıştır.
- ATA serisi plakalı ısı eşanjörleri ile birlikte verimli ve ekonomik bir 'Kullanım sıcak suyu üretim ve depolama sistemi' oluşturur.
- 100 litreden 5000 litreye kadar çeşitli kapasitelerde müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.
- Müşteri tarafından istenilirse enerji kaybını en az düzeye indirmek için 80mm sünger ile yalıtılmış olarak teslim edilmektedir.
- Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanarak korozyona karşı korunmuştur.
- Bağlantıların her iki yandan da yapılabilmesi sağlayacak şekilde düzenlenmiş bağlantı ağızları ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.
- Duyar eleman, termostat, termometre, hava atma ventili vb. ekipmanlar için aksesuar bağlantı ağızlarına sahiptir.
- İstenildiğinde boşta kalan bağlantı ağızlarına elektrikli ısıtıcı monte edilerek de kullanılabilir.
- Müşteriye teslim edilmeden önce, işletme basıncının 1,5 katı basınç altında test edilmektedir.

GALVANİZLİ TANKLAR - DİKEY TİP

CİHAZ TİPİ	KAPASİTE		ÖLÇÜLER			BOŞ AĞIRLIK (kg)
	(LİTRE)	ØD (mm)	H (mm)	GİRİŞ	ÇIKIŞ SİRKÜLASYON	
ATA-750/10-GV	750	850	2100	2"	1 1/2"	190
ATA-1000/10-GV	1000	950	2160	2"	1 1/2"	220
ATA-1500/10-GV	1500	1150	2210	2 1/2"	1 1/2"	370
ATA-2000/10-GV	2000	1150	2800	2 1/2"	1 1/2"	440
ATA-2500/10-GV	2500	1400	2400	3"	2"	550
ATA-3000/10-GV	3000	1400	2820	3"	2"	600
ATA-4000/10-GV	4000	1500	3200	3"	2"	810
ATA-5000/10-GV	5000	1500	3810	3"	2"	930